

Ausschreibungstexte

StopFlamm® R.30

Aweso StopFlamm® R.30
Schalteranlage mit Rauch- und
Feuerschutzsystem
von Aweso AG, Wetzikon,
Tel. +41 (0)44 933 01 01,
Fax. +41 (0)44 933 01 06,
www.aweso.ch

2641.1 / 2641.2

Einfachflügel ohne festes
Seitenteil, rechts oder links
öffnend, kompl. inkl. Puffer,
Dichtung, Steckdornverschluss in
Rahmen und Führungsdorn für
die Montage auf der Theke.
Brandschutz-Anwendung
Nr. 16554
Brandschutzglas Typ
Pyroswiss 6 mm
Oberfläche lackiert in
Standard-RAL nach Wahl

Breite: mm
Höhe: mm

Mehrpreise
Oberfläche in Spezial-Farbtönen

2641.3

Doppelflügel ohne feste
Seitenteile, kompl. inkl. Puffer,
Dichtung, Stangenverschluss zur
Verriegelung in der Theke und
Führungsdorne für die Montage
auf der Theke.
Brandschutz-Anwendung
Nr. 16554
Brandschutzglas Typ
Pyroswiss 6 mm
Oberfläche lackiert in
Standard-RAL nach Wahl

Breite: mm
Höhe: mm

Mehrpreise
Oberfläche in Spezial-Farbtönen

2642.1 / 2642.2

Einfachflügel mit festem
Seitenteil, links oder rechts
öffnend, kompl. inkl. Puffer,
Dichtung, Steckdornverschluss in

Rahmen und Führungsdorn für
die Montage auf der Theke.
Brandschutz-Anwendung
Nr. 16554
Brandschutzglas Typ
Pyroswiss 6 mm
Oberfläche lackiert in
Standard-RAL nach Wahl

Breite: mm
Höhe: mm

Mehrpreise
Oberfläche in Spezial-Farbtönen

2643.1 / 2643.2

Einfachflügel mit 2 festen
Seitenteilen, rechts oder links
öffnend, kompl. inkl. Puffer,
Dichtung, Steckdornverschluss in
Rahmen und Führungsdorn für
die Montage auf der Theke.
Brandschutz-Anwendung
Nr. 16554
Brandschutzglas Typ
Pyroswiss 6 mm
Oberfläche lackiert in
Standard-RAL nach Wahl

Breite: mm
Höhe: mm

Mehrpreise
Oberfläche in Spezial-Farbtönen

2644.1

Doppelflügel mit 2 festen
Seitenteilen, kompl. inkl. Puffer,
Dichtung, Stangenverschluss zur
Verriegelung in der Theke und
Führungsdorne für die Montage
auf der Theke.
Brandschutz-Anwendung
Nr. 16554
Brandschutzglas Typ
Pyroswiss 6 mm
Oberfläche lackiert in
Standard-RAL nach Wahl

Breite: mm
Höhe: mm

Mehrpreise
Oberfläche in Spezial-Farbtönen